

BEDIENING NIFTI 170 KNIK- TELESCOOP HOOGWERKER

01. DE HOOGWERKER VAN DE AUTO AFKOPPELEN
02. KLEM VAN DE ONDERARM AFHALEN
03. STEKKER, DIE VOOR BIJ DE “ARM- KLEM “ ZIT, AANSLUITEN OP 230V.

BEDIENING STEMPELPOTEN

04. PLAATS DE SLEUTELSCHAKELAAR OP “STAND 1 = (benedenbediening) “
05. LOOP NAAR DE DISSEL (voorkant machine) , DAAR ZIT DE STEMPELBEDIENING.
06. DRUK MET UW RECHTER HAND DE RODE HANDEL NAAR BENEDEN.
(OMLAAG GEDRUKT HOUDEN)
07. PLAATS NU EERST DE 4 STEMPELPOTEN OP DE HOUTEN STEMPEL PLATEN.
 - DRUK DAN MET UW LINKER HAND DE 2 RECHTER HANDELS NAAR BENEDEN.
 - DRUK DAARNA DE 2 LINKER HANDELS NAAR BENEDEN.
 - LET OP DAT U DE ACHTERBALK OF HET NEUSWIEL NIET KAPOT DRUKT !!!
 - DE WIELEN MOETEN VOLDOENDE VRIJ VAN DE GROND KOMEN
(ONGEVEER 15 CM. VAN DE GROND).
 - ZET DE HOOGWERKER WATERPAS. (HET WATERPAS ZIT OP DE DISSEL)

BEDIENING VAN DE WERKBAK

08. PLAATS DE SLEUTELSCHAKELAAR OP “STAND BOVENBEDIENING “
09. GA IN DE WERKBAK STAAN.
10. ZET DE SCHAKELAAR “ DIE IN DE WERKBAK ZIT “ OP STAND 1 = AAN “.
11. DRUK MET UW ENE HAND DE GROENE KNOP IN EN BEDIEN GELIJKTJDIG MET UW ANDERE HAND DE HANDELS.

BIJ STORING

- DE SLEUTELSCHAKELAAR STAAT NIET IN DE GOEDE STAND.
- OF ER IS WAARSCHIJNLIJK EEN RODE VEILIGHEIDSKNOP INGEDRUKT.
(DRAAI DAN DE RODE KNOP NAAR RECHTS)

ER ZITTEN TOTAAL 2 RODE VEILIGHEIDSKNOPPEN OP DEZE HOOGWERKER:
CONTROLEER DEZE.

- KNOP 1 : ZIT IN DE WERKBAK.
- KNOP 2 : ZIT BIJ DE SLEUTELSCHAKELAAR

BIJ STORING BEL: 074-2500701 OF 074-2668658